

新型 電動ホースレイヤー

STB21 鑑ホ第7~2号 カタログ管理番号
STB41 鑑ホ第7~3号 T2-01

SUNWA

坂道や障害物が多い現場でも強い駆動力を発揮します

特 長

- ホースは10本収納可能
- 液補充の必要がないメンテナンスフリーバッテリーを搭載
- 充電はマグネットコンセントを使用充電器はオートカット機能付き
- ニュートラル機構で手押し操作も可能
- 低速・高速の切替えて
消防車両への積み込みも楽にできます
- 上乗せ箱セット時の手挟み防止のため
本体との隙間を空けました
- 前輪のハブ径はφ70とφ110から選べます



▲スイッチ充電パネル

型 式			STB21	STB41
最 大 積 載 量 (k g)			120	130
空 車 重 量 (k g)			192	201
空車寸法 (mm)	全長	走行時	1844	1964
		格納時	872	992
	全 幅		982	
	全 高		1035	
	軸 距		525	560
	荷台寸法 (上箱別) (mm)		幅	617
長さ			555	675
高さ			420	
トレッド (mm)		前輪	803	
		後輪	530	
最低地上高(mm)			160	
原動機性能	モ ー タ ー		永久磁石式直流モーター	
	バ ッ テ リ ー		小形制御弁式鉛蓄電池 40Ah/20hr 2個直列	
	定 格 出 力		200W/20分	
	走 行 速 度		高速:0～10.0km/h 低速:0～2.0km/h	
	登 坂 能 力		10度	
	最小旋回半径		850mm	
	最大安定傾斜角		30度	
	使用温度範囲		－5℃～＋50℃	
	充 電 器		準定電流・定電圧充電 自動充電器 電子タイマー付、車載式	
足回り	車 輪 配 列		前輪:2輪 後輪:2輪	
	タイヤ	前輪	3.00-14 4PR	
		後輪	2.50-4 4PR(エアレスタイヤ)	
制動装置	主 ブ レ ー キ		モーター発電制動と電磁ブレーキの連動	
	駐 車 ブ レ ー キ		電磁ブレーキ(無励磁形)	
	補 助 ブ レ ー キ		内括式(人力走行時)	

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp

■本 社 営 業 部 /〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
■西 日 本 営 業 所 /〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126
■工 場 / 狭山・仙台
■本 社 / 東京

TEL.04-2954-6611(代) FAX.04-2954-6617
TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006