

BARRIER FREE

可搬型階段昇降機

カタログ管理番号

F21-03

ISO 9001
認証
対象商品

ステアエイド®

STAIR
AID
SA 3-2

SUNWA

安全に・静かに・やさしく階段昇降！
学校・図書館・公民館等に…



平坦地から階段
もちろん踊り場もそのまま移動



可搬型階段昇降機は
設置工事不要



▲アタッチメントFG19装着時

夢のあるユニークなアイディア製品を創り出す


株式会社サンワ

安全性と操作性に優れたクローラータイプ


- 特殊設計のゴムクローラーが階段段鼻を確実にグリップして階段途中でも電磁ブレーキの働きにより滑り落ちることはありません



昇降スイッチ(赤・緑)
バッテリー残量ゲージ 非常停止ボタン



車いす固定スライドブロック(標準時)




車いす固定スライドブロック
(アタッチメントFG19装着時)



車いす車輪径12～22インチに対応
(アタッチメントFG19装着時)

● ステアエイドに装着できる車いすの寸法等

- ※A: ハンドルグリップの高さ…床から760mm～950mm
- B: ベースフレーム地上高…床から220mm以上
- C: ベースフレーム内幅…370mm以上
- ※D: 駆動輪直径…22インチ以上



- 次の機能等が付いている車いすは装着できません


- E: リクライニング機能付き
- ※F: 介助用ブレーキ付き (レバー)
- ※G: ハンドルが折りたためる または取り外しできる

- オプションのアタッチメントFG19を装着した場合は上記※の条件が解消されます

上記以外にも転倒防止装置の有無等によって装着できない場合がありますのでご注意ください。

● 許容階段寸法

単位:mm



踊り場が上記寸法以上であれば使用可能です。
濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

● 仕 様

名 称	ステアエイド
型 式	SA 3-2 (アタッチメントFG19)
最大積載量 (アタッチメント装着時)	160kg (135kg)
機体質量 (アタッチメント装着時)	65kg (75kg)
機体寸法 (アタッチメント装着時)	全長: 1,486mm 全幅: 690mm 全高: 918mm (全長: 1,486mm 全幅: 780mm 全高: 918mm)
階段昇降速度	上昇: 6.5m (約21段) /分 下降: 10.0m (約32段) /分
一充電使用時間	約30分
バ ッ テ リ ー	小形制御弁式鉛蓄電池12V20Ah 20HR
モーター・出力	永久磁石式直流モーター・公称210W/30分定格
充 電 器	タイマー式オートカット 入力: AC100V 出力: DC12V SA

この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

使用環境の条件

階段傾斜角度	35度以下
段鼻間ピッチ	380mm以下
段鼻R	R9mm以下
蹴上寸法	200mm以下
■ らせん階段・曲がり階段でないこと	
■ 段鼻に欠けがないこと	
■ すべり止めモールがあった場合、確実に固定されていること	
■ 濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと	

- 本製品は操作講習を受けていない方は操作できません

株式会社サンワ



- 本社営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
- 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区橘2-126
- 工 場 / 狭山
- 本 社 / 東京

埼玉県狭山市根岸571
兵庫県姫路市飾磨区橘2-126

TEL.04-2954-6611 (代) TEL.079-231-1005

FAX.04-2954-6617 FAX.079-231-1006

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp